

600ALU30

Supporto

 Alluminio
Argento

Adesivo

Acrilico a solvente

Liner

 Carta
Bianco

Caratteristiche

Monoadesivo in alluminio liscio (spessore 30 my). Adesività elevata, resistenza ai raggi UV, elevata conducibilità termica e buona resistenza alla temperatura.

Consigliato per

Materiali espansi • Gomme • Gomme espanse • Gomme sintetiche (EPDM)

Mercati

Building & Construction • Materie Plastiche

Applicazioni

Rivestimento condutture degli impianti di condizionamento • Laminazione materiali espansi

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
1200x1200	m ²	65	14	- 30	+ 120

METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C÷+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto. Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore. Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.


 PRADES SRL
Via 1° Maggio, 9
35035 Mestrino (PD) - ITALY


+39 049 9002797



web@prades.it



www.prades.it

Certificati ISO 9001



ISO 9001