Revisione: 1



# 700PPL100AHM

## **Supporto**

Polipropilene (PPL) Trasparente

## Adesivo

Hot Melt

#### Liner

Carta Giallo

#### Caratteristiche

Biadesivo permanente, adatto ad applicazioni generiche, dove non sono richieste resistenza a temperatura e invecchiamento.

### Consigliato per

Carta • Cartone • Pelle • Moquette • Materie plastiche HSE • Materie plastiche LSE • Materiali espansi

#### Mercati

Cartotecnica • Consumer Goods • Materie Plastiche • Campionari

## **Applicazioni**

Incollaggio carta • Incollaggio cartone • Incollaggio cartoncino • Incollaggio pelle • Incollaggio moquette • Campionari tessuti

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
1500x1000	m²	95	10	- 10	+ 50

### METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

#### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

## STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C÷+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto. Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

# NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore. Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preawiso e/o comunicazione.



PRADES SRL
Via 1° Maggio, 9
35035 Mestrino (PD) - ITALY



